

AS 504 - Технические спецификации



Description

AS 504 — это агропромышленные шины для техники, которая используется для обработки почвы, сельскохозяйственных и погрузочно-разгрузочных работ. Шины отличаются исключительными свойствами самоочистки и повышенным сцеплением с поверхностью и подходят для сельскохозяйственных прицепов, а также для телескопических погрузчиков. Шины AS 504 предлагаются в нескольких версиях, которые смогут удовлетворить самые разнообразные требования пользователей. Версия HD изготовлена из специальной резиновой смеси, устойчивой к порезам и разрывам, а специальная версия обладает усиленным каркасом, который обеспечивает увеличенный срок службы.

UM

International Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Сельское хозяйство: Телескопический погрузчик • Прицеп для полевых работ

Производство: Телескопический погрузчик

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	15.5/80 - 24
LI/SS DRIVE WHEEL	142 A8
LI/SS FREE ROLLING	154 A8

Dimensions International Standard

Ply Rating	10
Section Width (mm)	384
Overall Diameter (mm)	1262
Static Loaded Radius (mm)	570
Rolling Circumference (mm)	3875
SRI (mm)	600
Rim Rec	W 12
Rim Alt	W 13 ; W 14 L
ECE	E11-106R-004349

Load capacity (Kg)

	km/h / bar	2.50
	10 FR	5250
	25 FR	4465
	30 FR	4200
	40 FR	3750
	10 DW	3710
	25 DW	3155
	30 DW	2970
	40 DW	2650

Printed on 17.04.2024 4:02

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..