

## AS 511 - Загрузить лист технических данных



### Description

Шины AS 511 лучше всего подходят для сельскохозяйственной техники, которая используется при обработке почвы. Прочный каркас и специальная стойкая к порезам резиновая смесь протектора обеспечивают превосходную устойчивость и улучшенные характеристики. Благодаря большому пятну контакта шина AS 511 обеспечивает превосходную тягу и сводит к минимуму уплотнение почвы.

### UM

US Standard

### Construction



RADIAL

### Machinery

Сельское хозяйство: Сельскохозяйственное оборудование

| SIZE            | Version  | USACode  | RIM REC | RIM ALT | SW   | OD   | SLR  | RC   | Type | ECE              |
|-----------------|----------|----------|---------|---------|------|------|------|------|------|------------------|
| 31 X 15.50 R 15 | STANDARD | 94059782 | 13 LB   |         | 15.3 | 30.9 | 13.9 | 94   | TL   | E11-106R-005098  |
| 33 X 15.50 R 15 | STANDARD | 94512379 | 13 LB   |         | 15.9 | 33.1 | 14.8 | 99.7 | TL   | E11-106R-0010516 |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 11.05.2025 21:25

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..