

## AT 316 - Технические спецификации



### Description

Шины AT 316 подходят для небольших тракторов общего назначения, используемых при выполнении муниципальных и любых ремонтных работ. Особый рисунок протектора обеспечивает не только отличные тяговые характеристики, но и защиту почвы, что особенно важно при выполнении данного типа операций. Шины AT 316 также предлагаются с брекером из арамидного волокна в версии «Aramid-belted», которая гарантирует высокое сопротивление проколам.

### UM

International Standard

### Construction

❖ BIAS

### Machinery

Сельское хозяйство: компактный трактор общего назначения

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	24 X 12.00 - 12

## Dimensions International Standard

Ply Rating	4
Section Width (mm)	315
Overall Diameter (mm)	610
Static Loaded Radius (mm)	271
Rolling Circumference (mm)	1769
Rim Rec	10.50 I - 55 ; I - 70 ; I - 90
ECE	E11-106R-004082

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.40
15	775

Printed on 26.04.2024 21:06

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..