

AT 316 - Загрузить лист технических данных



Description

Шины AT 316 подходят для небольших тракторов общего назначения, используемых при выполнении муниципальных и любых ремонтных работ. Особый рисунок протектора обеспечивает не только отличные тяговые характеристики, но и защиту почвы, что особенно важно при выполнении данного типа операций. Шины AT 316 также предлагаются с брекером из арамидного волокна в версии «Aramid-belted», которая гарантирует высокое сопротивление проколам.

UM

International Standard

Construction

❖ BIAS

Machinery

Сельское хозяйство: компактный трактор общего назначения

SIZE	Version	PR	RIM REC	RIM ALT	SW	OD	SLR	RC	Type	ECE
24 X 12.00 - 12	ARAMID BELTED	6	10.50 I - 55 ; I - 70 ; I - 90		315	610	271	1769	TL	
24 X 12.00 - 12	STANDARD	4	10.50 I - 55 ; I - 70 ; I - 90		315	610	271	1769	TL	E11-106R-004082

Printed on 26.04.2024 18:13

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..