

АТ 603 - Технические спецификации



Description

АТ 603 — это диагональные шины для сельскохозяйственной техники и экскаваторов-погрузчиков. Шины АТ 603 были разработаны для большей долговечности и тяги ведущих колес, обладая лучшими характеристиками на любой поверхности, а также превосходной способностью к самоочищению. Специальная версия шин АТ 603 оснащена усиленным каркасом, а версия HD гарантирует повышенную устойчивость к порезам и разрывам.

UM

International Standard

Construction

❖ BIAS

Machinery

Сельское хозяйство: Экскаватор-погрузчик •
Сельскохозяйственное оборудование
Производство: экскаватор-погрузчик

| | |
|--------------------|--------------|
| Version | STANDARD |
| Type | TL |
| Tyre Size | 12.5/80 - 18 |
| LI/SS DRIVE WHEEL | 138 A8 |
| LI/SS FREE ROLLING | 150 A8 |

Dimensions International Standard

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Ply Rating | 18 |
| Section Width (mm) | 308 |
| Overall Diameter (mm) | 1000 |
| Static Loaded Radius (mm) | 448 |
| Rolling Circumference (mm) | 3027 |
| SRI (mm) | 475 |
| Rim Rec | W 9 |
| Rim Alt | 11 |
| ECE | E11-106R-004352 |

Load capacity (Kg)

| | |
|------------|------|
| km/h / bar | 5.50 |
| 10 FR | 4690 |
| 25 FR | 3985 |
| 30 FR | 3750 |
| 40 FR | 3350 |
| 10 DW | 3305 |
| 25 DW | 2810 |
| 30 DW | 2645 |
| 40 DW | 2360 |

Printed on 26.04.2024 9:28

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..