

AW-18 - Технические спецификации



Description

AW-18 разработаны для сельскохозяйственной техники и прицепов, используемых для обработки почвы. Специальная конструкция с ненаправленными грунтозацепами и закругленной плечевой зоной позволяет избежать повреждений урожая при маневрировании. Особый рисунок протектора обеспечивает наилучшие свойства самоочистения. Шины AW-18 также способствуют комфортному вождению и снижают расход топлива.

UM

International Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Сельское хозяйство: Сельскохозяйственное оборудование

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	11.5/80 - 15.3 (300/80 - 15.3)
LI/SS FREE ROLLING	139 A8

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	297
Overall Diameter (mm)	845
Rim Rec	9.00
ECE	E11-106R-006020

Load capacity (Kg)

km/h / bar	4.75
10 FR	3400
25 FR	2890
30 FR	2720
40 FR	2430

Printed on 24.02.2024 3:37

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..