

AW 702 - Технические спецификации



Description

Шины AW 702 разработаны для сельскохозяйственной техники, прицепов и пресс-подборщиков, используемых для обработки почвы и грузовых перевозок. Эти шины большой грузоподъемности были созданы компанией BKT, чтобы обеспечить новый уровень долговечности. Шины AW 702 представлены в разных версиях, подходящих для конкретных потребностей покупателя: версия «aramid belted» с брекером из арамида подойдет тем, кому необходима высокая устойчивость к проколам. Версия «HD» изготовлена из специальной резиновой смеси, устойчивой к порезам и разрывам, а «специальная» версия обеспечивает великолепную стойкость к повреждению стерней.

UM

International Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Сельское хозяйство: Пресс-подборщик •
 Сельскохозяйственное оборудование • Прицеп
 Производство: Прицеп

Version	SPECIAL
Type	TL
Tyre Size	10.0/80 - 12
LI/SS FREE ROLLING	121 A8

Dimensions International Standard

Ply Rating	10
Section Width (mm)	264
Overall Diameter (mm)	710
Static Loaded Radius (mm)	317
Rolling Circumference (mm)	2144
Rim Rec	9.00
Rim Alt	7.0
ECE	E11-106R-004353

Load capacity (Kg)

km/h / bar	3.90
10 FR	2030
25 FR	1725
30 FR	1625
40 FR	1450

Printed on 28.04.2024 4:27

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..