

AW 702 - Технические спецификации



Description

Шины AW 702 разработаны для сельскохозяйственной техники, прицепов и пресс-подборщиков, используемых для обработки почвы и грузовых перевозок. Эти шины большой грузоподъемности были созданы компанией BKT, чтобы обеспечить новый уровень долговечности. Шины AW 702 представлены в разных версиях, подходящих для конкретных потребностей покупателя: версия «aramid belted» с брекером из арамида подойдет тем, кому необходима высокая устойчивость к проколам. Версия «HD» изготовлена из специальной резиновой смеси, устойчивой к порезам и разрывам, а «специальная» версия обеспечивает великолепную стойкость к повреждению стерней.

UM

US Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Сельское хозяйство: Пресс-подборщик •
 Сельскохозяйственное оборудование • Прицеп
 Производство: Прицеп

Version	STANDARD
Type	TT
Tyre Size	10.5/65 - 16
LI/SS FREE ROLLING	123 A8

Dimensions US Standard

Usa code	94009220
Ply Rating	10
Section Width (inch)	10.6
Overall Diameter (inch)	29.9
Static Loaded Radius (inch)	13.8
Rolling Circumference (inch)	91.7
Rim Rec	W 9
Rim Alt	W 8 ; W 8 L
ECE	E11-106R-003513

Load capacity (lbs)

mph / psi	55
5 FR	4780
15 FR	4070
20 FR	3820
25 FR	3420

Printed on 27.04.2024 23:24

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..