

## AW 702 - Технические спецификации



### Description

Шины AW 702 разработаны для сельскохозяйственной техники, прицепов и пресс-подборщиков, используемых для обработки почвы и грузовых перевозок. Эти шины большой грузоподъемности были созданы компанией BKT, чтобы обеспечить новый уровень долговечности. Шины AW 702 представлены в разных версиях, подходящих для конкретных потребностей покупателя: версия «aramid belted» с брекером из арамида подойдет тем, кому необходима высокая устойчивость к проколам. Версия «HD» изготовлена из специальной резиновой смеси, устойчивой к порезам и разрывам, а «специальная» версия обеспечивает великолепную стойкость к повреждению стерней.

### UM

US Standard

### Construction

 BIAS

### Machinery

Сельское хозяйство: Пресс-подборщик •  
 Сельскохозяйственное оборудование • Прицеп  
 Производство: Прицеп

Version	ARAMID BELTED
Type	TL
Tyre Size	7.00 - 12
LI/SS FREE ROLLING	95 A8

## Dimensions US Standard

Usa code	94048007
Ply Rating	6
Section Width (inch)	7.3
Overall Diameter (inch)	26.2
Static Loaded Radius (inch)	11.6
Rolling Circumference (inch)	76.7
Rim Rec	4.25
ECE	E11-106R-004243

## Load capacity (lbs)

mph / psi	36
5 FR	2130
15 FR	1810
20 FR	1710
25 FR	1520

Printed on 27.04.2024 22:55

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..