

AW 711 - Технические спецификации



Description

AW 711 — это радиальные шины для сельскохозяйственной техники, специально разработанные для современного фермерского хозяйства. Они подходят для грузовых перевозок, уборки сена и обработки почвы. Благодаря особой резиновой смеси протектора шины AW 711 имеют более продолжительный срок службы независимо от того, на каких поверхностях они используются, — мягких или твердых. Низкое сопротивление качению во время движения по дороге способствует значительной экономии расхода топлива. Благодаря технологии VF шины AW 711 выдерживают высокую нагрузку при низком давлении.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Сельское хозяйство: Сенокосилка • Сельскохозяйственное оборудование

Version	STUBBLE RESISTANT
Type	TL
Tyre Size	IF 340/65 R 18
LI/SS	153 A8/B

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	330
Overall Diameter (mm)	899
Static Loaded Radius (mm)	381
Rolling Circumference (mm)	2703
SRI (mm)	450
Rim Rec	W 11
ECE	E11-106R-002992

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
From 10 to 50 km/h	1170	1535	1865	2155	2485	2815	3030	3325	3650

Printed on 26.04.2024 8:03

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..