

AW 711 - Загрузить лист технических данных



Description

AW 711 — это радиальные шины для сельскохозяйственной техники, специально разработанные для современного фермерского хозяйства. Они подходят для грузовых перевозок, уборки сена и обработки почвы. Благодаря особой резиновой смеси протектора шины AW 711 имеют более продолжительный срок службы независимо от того, на каких поверхностях они используются, — мягких или твердых. Низкое сопротивление качению во время движения по дороге способствует значительной экономии расхода топлива. Благодаря технологии VF шины AW 711 выдерживают высокую нагрузку при низком давлении.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Сельское хозяйство: Сенокосилка • Сельскохозяйственное оборудование

| SIZE | Version | USACode | LI/SS | RIM REC | RIM ALT | SW | OD | SLR | RC | Type | ECE |
|--------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|---------|------|------|------|-------|------|-----------------|
| 265/70 R 16.5 (10 R 16.5) | STUBBLE RESISTANT | 94053292 | 134 A8/B | 8.25 | | 10.4 | 30.4 | 13.5 | 90 | TL | E11-106R-002978 |
| 305/70 R 16.5 (12 R 16.5) | STUBBLE RESISTANT | 94053506 | 148 A8/B | 9.75 | | 12.8 | 33.5 | 14.6 | 100.5 | TL | E11-106R-002995 |
| 340/60 R 16.5 | STUBBLE RESISTANT | 94044788 | 145 A8/B | 11 | | 12.8 | 32.3 | 14.5 | 97.5 | TL | E4-106R-001392 |
| 380/55 R 16.5 | STUBBLE RESISTANT | 94044757 | 150 A8/B | 12 | 11.75 | 14.2 | 32.7 | 14.6 | 98.4 | TL | E4-106R-001393 |
| 395/55 R 16.5 | STUBBLE RESISTANT | 94053469 | 152 A8/B | 12 | | 15.5 | 33 | 14.4 | 99.1 | TL | E11-106R-002997 |
| VF 410/50 R 16.5 | STEEL BELTED | 94055814 | 153 B | AG 11.75 | | 16.1 | 32.9 | 13.8 | 98.9 | TL | E11-106R-005024 |
| VF 480/45 R 17 | STEEL BELTED | 94051434 | 167 A8/B | 16.00 | | 19.3 | 34.1 | 14.3 | 104.1 | TL | E4-106R-002652 |
| 400/60 R 18 | STUBBLE RESISTANT | 94045235 | 159 A8/B | 14 | 13 | 15.5 | 37.2 | 16.5 | 110.5 | TL | E4-106R-001397 |
| 440/55 R 18 | STUBBLE RESISTANT | 94044924 | 159 A8/B | 14 | 13 | 16.1 | 37.2 | 17 | 113.9 | TL | E4-106R-001398 |
| IF 340/65 R 18 | STUBBLE RESISTANT | 94053476 | 153 A8/B | W 11 | | 13 | 35.4 | 15 | 106.4 | TL | E11-106R-002992 |
| 15 R 19.5 | STUBBLE RESISTANT | 94044931 | 139 D | 11.75 | 12.75 | 15.3 | 40.1 | 18.5 | 121.8 | TL | E11-106R-006649 |

Printed on 26.04.2024 7:34

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..