

## AW 729 - Технические спецификации



### Description

Шина AW 729 разработана специально для сельскохозяйственной техники, прицепов и пресс-подборщиков, используемых для обработки почвы, уборки сена и грузоперевозок. Благодаря закругленной плечевой зоне и рисунку протектора с тремя канавками по центру оборудование с такими шинами меньше уплотняет почву и не повреждает ее.

AW 729 — идеальная шина для современного сельского хозяйства, которая подходит для эксплуатации как на дорогах, так и за их пределами.

### UM

International Standard

### Construction

 BIAS

### Machinery

Сельское хозяйство: Пресс-подборщик •  
Сельскохозяйственное оборудование • Прицеп

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	340/55 - 16 (13.0/55 - 16)
LI/SS DRIVE WHEEL	121 A8
LI/SS FREE ROLLING	133 A8

## Dimensions International Standard

Section Width (mm)	343
Overall Diameter (mm)	785
Static Loaded Radius (mm)	358
Rolling Circumference (mm)	2358
Rim Rec	11.0
ECE	E11-106R-006421

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	3.20
10 FR	2885
25 FR	2450
30 FR	2305
40 FR	2060
10 DW	2030
25 DW	1725
30 DW	1625
40 DW	1450

Printed on 23.04.2024 22:23

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..