

AW 729 - Технические спецификации



Description

Шина AW 729 разработана специально для сельскохозяйственной техники, прицепов и пресс-подборщиков, используемых для обработки почвы, уборки сена и грузоперевозок. Благодаря закругленной плечевой зоне и рисунку протектора с тремя канавками по центру оборудование с такими шинами меньше уплотняет почву и не повреждает ее.

AW 729 — идеальная шина для современного сельского хозяйства, которая подходит для эксплуатации как на дорогах, так и за их пределами.

UM

US Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Сельское хозяйство: Пресс-подборщик •
Сельскохозяйственное оборудование • Прицеп

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	340/55 - 16 (13.0/55 - 16)
LI/SS DRIVE WHEEL	121 A8
LI/SS FREE ROLLING	133 A8

Dimensions US Standard

Usa code	94066117
Section Width (inch)	13.5
Overall Diameter (inch)	30.9
Static Loaded Radius (inch)	14.1
Rolling Circumference (inch)	92.8
Rim Rec	11.0
ECE	E11-106R-006421

Load capacity (lbs)

mph / psi	46
5 FR	6360
15 FR	5400
20 FR	5080
25 FR	4540
5 DW	4475
15 DW	3805
20 DW	3580
25 DW	3200

Printed on 23.04.2024 21:59

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..