

AW 729 - Технические спецификации



Description

Шина AW 729 разработана специально для сельскохозяйственной техники, прицепов и пресс-подборщиков, используемых для обработки почвы, уборки сена и грузоперевозок. Благодаря закругленной плечевой зоне и рисунку протектора с тремя канавками по центру оборудование с такими шинами меньше уплотняет почву и не повреждает ее.

AW 729 — идеальная шина для современного сельского хозяйства, которая подходит для эксплуатации как на дорогах, так и за их пределами.

UM

International Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Сельское хозяйство: Пресс-подборщик •
Сельскохозяйственное оборудование • Прицеп

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	380/55 - 17
LI/SS DRIVE WHEEL	122 A8
LI/SS FREE ROLLING	134 A8

Dimensions International Standard

Ply Rating	10
Section Width (mm)	385
Overall Diameter (mm)	850
Static Loaded Radius (mm)	377
Rolling Circumference (mm)	2560
Rim Rec	13.00
Rim Alt	13 ; W 13
ECE	E11-106R-008727

Load capacity (Kg)

	km/h / bar	2.60
	10 FR	2970
	25 FR	2520
	30 FR	2375
	40 FR	2120
	10 DW	2100
	25 DW	1785
	30 DW	1680
	40 DW	1500

Printed on 22.04.2024 11:05

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..