

AW 729 - Технические спецификации



Description

Шина AW 729 разработана специально для сельскохозяйственной техники, прицепов и пресс-подборщиков, используемых для обработки почвы, уборки сена и грузоперевозок. Благодаря закругленной плечевой зоне и рисунку протектора с тремя канавками по центру оборудование с такими шинами меньше уплотняет почву и не повреждает ее.

AW 729 — идеальная шина для современного сельского хозяйства, которая подходит для эксплуатации как на дорогах, так и за их пределами.

UM

International Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Сельское хозяйство: Пресс-подборщик •
Сельскохозяйственное оборудование • Прицеп

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	500/50 - 17
LI/SS DRIVE WHEEL	137 A8
LI/SS FREE ROLLING	149 A8

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	500
Overall Diameter (mm)	945
Static Loaded Radius (mm)	426
Rolling Circumference (mm)	2885
Rim Rec	16.00
ECE	E11-106R-006616

Load capacity (Kg)

	km/h / bar	2.80
	10 FR	4550
	25 FR	3870
	30 FR	3640
	40 FR	3250
	10 DW	3220
	25 DW	2735
	30 DW	2575
	40 DW	2300

Printed on 23.04.2024 22:51

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..