

## AW 729 - Технические спецификации



### Description

Шина AW 729 разработана специально для сельскохозяйственной техники, прицепов и пресс-подборщиков, используемых для обработки почвы, уборки сена и грузоперевозок. Благодаря закругленной плечевой зоне и рисунку протектора с тремя канавками по центру оборудование с такими шинами меньше уплотняет почву и не повреждает ее.

AW 729 — идеальная шина для современного сельского хозяйства, которая подходит для эксплуатации как на дорогах, так и за их пределами.

### UM

US Standard

### Construction

 BIAS

### Machinery

Сельское хозяйство: Пресс-подборщик •  
Сельскохозяйственное оборудование • Прицеп

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	500/50 - 17
LI/SS DRIVE WHEEL	137 A8
LI/SS FREE ROLLING	149 A8

## Dimensions US Standard

Usa code	94067466
Section Width (inch)	19.7
Overall Diameter (inch)	37.2
Static Loaded Radius (inch)	16.8
Rolling Circumference (inch)	113.6
Rim Rec	16.00
ECE	E11-106R-006616

## Load capacity (lbs)

mph / psi	41
5 FR	10010
15 FR	8510
20 FR	8010
25 FR	7150
5 DW	7110
15 DW	6045
20 DW	5690
25 DW	5080

Printed on 23.04.2024 23:37

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..