

ВК 308 - Технические спецификации



Description

Шины ВК 308 разработаны специально для прицепов и тракторов общего назначения. Они обеспечивают великолепную тягу на любых поверхностях, а их специальные перемычки на протекторе сокращают образование трещин в его канавках. Прочный каркас шины гарантирует высокую износостойкость и сопротивление проколам, в то время как особая резиновая смесь протектора обеспечивает более продолжительный срок службы.

UM

International Standard

Construction

❖ BIAS

Machinery

Сельское хозяйство: компактный трактор общего назначения • Прицеп

Version	STANDARD
Type	TT
Tyre Size	6.50 - 20
LI/SS	112 A6

Dimensions International Standard

Ply Rating	10
Section Width (mm)	190
Overall Diameter (mm)	865
Rim Rec	5.50 F
Rim Alt	4.00 E ; 5.00 F
ECE	E11-106R-003563

Load capacity (Kg)

km/h / bar	4.8
30	1120

Printed on 25.04.2024 0:37

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..