

BK 823 - Технические спецификации



Description

Шины BK 823 разработаны для тракторов, сельскохозяйственной техники и прицепов, преимущественно используемых для обработки почвы и грузовых перевозок, как в поле, так и на дороге. За счет специально разработанного блочного рисунка протектора эти шины особенно удобны при эксплуатации в условиях больших нагрузок, где востребована высокая точность рулевого управления. Также доступна усиленная версия шины с повышенной устойчивостью к порезам и разрывам.

UM

US Standard

Construction

❖ BIAS

Machinery

Сельское хозяйство: Сельскохозяйственное оборудование • Трактор-тягач • Прицеп

Version	STANDARD
Type	TT
Tyre Size	9.00 - 16
LI/SS	124 A8

Dimensions US Standard

Usa code	94042432
Ply Rating	12
Section Width (inch)	9.6
Overall Diameter (inch)	35.1
Static Loaded Radius (inch)	15.5
Rolling Circumference (inch)	101.7
Rim Rec	6.5
ECE	E11-106R-003603

Load capacity (lbs)

mph / psi	56
25	3530

Printed on 02.05.2024 23:24

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..