

BK 823 - Технические спецификации



Description

Шины BK 823 разработаны для тракторов, сельскохозяйственной техники и прицепов, преимущественно используемых для обработки почвы и грузовых перевозок, как в поле, так и на дороге. За счет специально разработанного блочного рисунка протектора эти шины особенно удобны при эксплуатации в условиях больших нагрузок, где востребована высокая точность рулевого управления. Также доступна усиленная версия шины с повышенной устойчивостью к порезам и разрывам.

UM

International Standard

Construction

❖ BIAS

Machinery

Сельское хозяйство: Сельскохозяйственное оборудование • Трактор-тягач • Прицеп

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	9.00 - 16
LI/SS	121 A8

Dimensions International Standard

Ply Rating	10
Section Width (mm)	245
Overall Diameter (mm)	891
Static Loaded Radius (mm)	394
Rolling Circumference (mm)	2583
Rim Rec	6.5

Load capacity (Kg)

km/h / bar	3.20
40	1450

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 09.12.2024 10:23

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..