

## COMMANDER (R) - Технические спецификации



### Description

COMMANDER (R) — это шины для сельскохозяйственной техники, которые отличаются глубоким рисунком протектора с крупным рельефом, что способствует более долгому сроку службы. Особый двойной угол наклона блоков протектора гарантирует как отличные тяговые характеристики при движении по полю, так и превосходную способность шин к самоочищению. Прочный каркас, сделанный из стойкого к порезам и разрывам материала, обеспечивает лучшее сопротивление проколам и высокую грузоподъемность. COMMANDER (R) — идеальные шины для обработки почвы, грузоперевозок и уборочных работ.

### UM

US Standard

### Construction

 BIAS

### Machinery

Сельское хозяйство: Комбайн • Трактор-тягач

Version	STANDARD
Type	TT
Tyre Size	14.9 - 28
LI/SS	130 A8

## Dimensions US Standard

Usa code	94048021
Ply Rating	12
TMPH	1
Section Width (inch)	15.3
Overall Diameter (inch)	54.3
Static Loaded Radius (inch)	25.3
Rolling Circumference (inch)	164.4
Rim Rec	W 13
Rim Alt	W 11 , W 12
ECE	E11-106R-005966
TRA Code	R1

## Load capacity (lbs)

mph / psi	33
25	4180

Printed on 25.04.2024 9:06

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..