

DESERT KING - Технические спецификации



Description

Шина DESERT KING лучше всего подходит для рыхлой почвы, песчаной местности и грузовиков повышенной проходимости, используемых для прокладки дорог в пустыне. Оптимизированный ребристый рисунок протектора обеспечивает отличную проходимость и курсовую устойчивость. Ее прочный нейлоновый корд и борт специально разработаны для эксплуатации при низком давлении. DESERT KING также отличается высокой стойкостью к проколам и более длительным сроком службы.

UM

US Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Производство: Грузовик повышенной проходимости для работы в пустыне

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	21.00 - 25 DT

Dimensions US Standard

Usa code	94067633
Ply Rating	16
Section Width (inch)	22.4
Overall Diameter (inch)	65.4
Static Loaded Radius (inch)	27.9
Rolling Circumference (inch)	193.1
Rim Rec	15.00/3.0
TRA Code	E7

Load capacity (lbs)

mph / psi	36
5	21500
30	14800
40	12300

Printed on 26.04.2024 23:17

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..