

# EARTHMAX SR 22 AS - Технические спецификации



## Description

EARTHMAXSR 22 AS (E-2\*\*/G-2\*/L-2\*\*) — это радиальная шина с металлокордом, специально разработанная для эксплуатации на автогрейдерх, компактных погрузчиках и грузовых автомобилях. Она предназначена для уверенного движения по заснеженным и обледенелым покрытиям, но также демонстрирует оптимальные показатели при любых погодных условиях.

Секрет превосходного торможения на снегу и льду, а также защиты от застревания камней при круглогодичной эксплуатации кроется в уникальном рисунке протектора с глубокими ламелями и четырехблочной последовательностью и особой резиновой смеси для зимнего времени.

Низкий коэффициент пустотности и широкое пятно контакта обеспечивают шине EARTHMAXSR 22 AS превосходные тягово-сцепные характеристики, устойчивость, равномерный износ и долгий срок службы протектора.

## UM

International Standard

## Construction

 RADIAL

## Machinery

Производство: Грейдер • Погрузчик

Version	CUT RESISTANT COMPOUND
Type	TL
Tyre Size	23.5 R 25
LI/SS	185 B/170 A8 /201 A2

## Dimensions International Standard

Overall Width (mm)	610
Overall Diameter (mm)	1614
Static Loaded Radius (mm)	709
Rolling Circumference (mm)	4863
Rim Rec	19.50/2.5
Star Rating	**/*/**
TRA Code	E2/G2/L2

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50
50	-	-	-	-	-	-	-	-	7500	7750	8250	8500	9000	9250	-	-	-	-	-
40	3150	3550	4000	4500	4875	5300	5600	6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12500	12850	13200	13600	14000	14500

Printed on 20.04.2024 5:37

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..