

## EARTHMAX SR 31 - Технические спецификации



### Description

EARTHMAX SR 31 - это радиальная шина с цельным металлокордом, специально разработанная для самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой и колесных погрузчиков. Залогом прочности и устойчивости этой шины выступают большое количество брекерных слоев с металлокордом, а разнонаправленные жесткие блоки протектора гарантируют им превосходные тяговые характеристики и маневренность даже на грязи. Помимо выдающегося ходового комфорта, шина EARTHMAX SR 31 отличается специальной резиновой смесью протектора, которая наделена исключительной стойкостью к порезам и теплообразованию. Радиальная конструкция способствует снижению сопротивления качению, что положительно сказывается на топливной экономичности транспортных средств.

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Производство: Бульдозер • Погрузчик

Производство: Шарнирно-сочлененный самосвал •

Бульдозер • Погрузчик

Version	CUT RESISTANT COMPOUND
Type	TL
Tyre Size	26.5 R 25
LI/SS	193 B/202 A2

## Dimensions US Standard

Usa code	94053735
TMPH	158
Overall Width (inch)	27.1
Overall Diameter (inch)	68.6
Static Loaded Radius (inch)	30.2
Rolling Circumference (inch)	204.7
Rim Rec	22.00/3.0
Star Rating	**/*
TRA Code	E3/L3

## Load capacity (lbs)

mph / psi	58	62	65	69	73	76
30	20900	21500	22700	23400	24700	25400
5	28300	29100	30900	32000	33100	-

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 15.10.2024 2:26

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..