

## EARTHMAX SR 33 PLUS - Технические спецификации



### Description

EARTHMAX SR 33 PLUS — это радиальная шина с мультиблочным протектором, специально созданная и разработанная для исключительной проходимости и тяги на рыхлых, песчаных, глинистых и укатанных грунтах. Усиленный стальной каркас со стальным брекером обеспечивают шине высокую долговечность, а также сопротивляемость задирам и проколам. Шина EARTHMAX SR 33 PLUS характеризуется превосходной способностью к самоочищению, а также высокой стабильностью.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Производство: Универсальный автомобиль

|           |            |
|-----------|------------|
| Version   | STANDARD   |
| Type      | TL         |
| Tyre Size | 16.00 R 20 |
| LI/SS     | 173/170 G  |

## Dimensions International Standard

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Overall Width (mm)         | 448             |
| Overall Diameter (mm)      | 1310            |
| Static Loaded Radius (mm)  | 582             |
| Rolling Circumference (mm) | 3974            |
| Rim Rec                    | 11.25           |
| Rim Alt                    | 10.00W, 10.0    |
| ECE                        | E11-54R-0017916 |

## Load capacity (Kg)

| km/h / bar | 7.60 |
|------------|------|
| 90         | 6500 |

Printed on 26.04.2024 22:17

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..