

## EARTHMAX SR 42 - Технические спецификации



### Description

EARTHMAX SR 42 - это радиальная внедорожная шина, специально разработанная для тягачей с прицепами, которые эксплуатируются в сфере горной добычи и лесозаготовки. Отличные тяговые качества и устойчивость в поперечном направлении, хорошие тормозные характеристики и характеристики прохождения поворотов на плохом и гравийном покрытиях, а также на снегу и льду достигнуты выразительным рисунком протектора. Особая резиновая смесь протектора, демонстрирующая завидную стойкость к порезам и износу, особенно подходит для эксплуатации шины в условиях экстремально низких температур. Шина EARTHMAX SR 42 с цельным металлокордом получилась прочной и, как следствие, долговечной в эксплуатации.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Производство: Автопоезд

Version	CUT RESISTANT COMPOUND
Type	TL
Tyre Size	14.00 R 25
LI/SS	171 B

## Dimensions International Standard

TKPH	105
Overall Width (mm)	380
Overall Diameter (mm)	1412
Static Loaded Radius (mm)	652
Rolling Circumference (mm)	4231
Rim Rec	10.00/1.5
Rim Alt	--
Star Rating	***
TRA Code	E4

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	7.00	8.00
50	5800	6150

Printed on 27.04.2024 6:00

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..