

EARTHMAX SR 43 - Технические спецификации



Description

EARTHMAX SR 43 (L-4) — это радиальная шина с цельным металлокордом, которая спроектирована специально для колесных погрузчиков, работающих в самых сложных условиях горных разработок, в основном подземных. Она демонстрирует образцовые характеристики при выполнении операций погрузки и транспортировки в карьерах, шахтах и на свалках. Отличительными качествами уникального рисунка протектора выступают великолепные тяговые характеристики и устойчивость. Благодаря цельнометаллическому каркасу шина EARTHMAX SR 43 (L-4) обладает поразительной прочностью и великолепной стойкостью к сколам и проколам, а также имеет долгий срок службы.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Производство: Погрузчик

Version	CUT RESISTANT COMPOUND
Type	TL
Tyre Size	35/65 R 33
LI/SS	224 A2

Dimensions International Standard

Overall Width (mm)	900
Overall Diameter (mm)	2076
Static Loaded Radius (mm)	957
Rolling Circumference (mm)	6412
Rim Rec	28.00/3.5
Star Rating	**
TRA Code	L4

Load capacity (Kg)

km/h / bar	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50
10	23600	25000	25750	26500	27250	28000

Printed on 15.04.2024 23:59

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..