

## EARTHMAX SR 45 H2 - Технические спецификации



### Description

EARTHMAX SR 45 H2 - радиальная шина All Steel, специально разработанная для грузовых автомобилей с жесткой рамой. Глубина и уникальный рисунок протектора E-4 обеспечивают превосходную устойчивость к износу, сводят к минимуму уровень вибрации и шума. EARTHMAX SR 45 H2 идеально подходит для выполнения операций, где ключевым требованием для шины являются надежная тяга и устойчивость. Каркас All Steel обеспечивает отличную стойкость к повреждениям и проколам, что гарантирует длительный срок службы. Доступны три варианта резиновой смеси: стандартная, с увеличенной защитой от нагрева и с повышенной стойкостью к порезам.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Производство: Самосвал с жесткой рамой

Version	STANDARD COMPOUND
Type	TL
Tyre Size	24.00 R 35
LI/SS	209 B

## Dimensions International Standard

TKPH	390
Overall Width (mm)	660
Overall Diameter (mm)	2180
Static Loaded Radius (mm)	978
Rolling Circumference (mm)	6597
Rim Rec	17.00/3.5
Rim Alt	--
Star Rating	**
TRA Code	E4

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00
50	14000	14500	15500	16000	16500	17000	17500	18000	18500

Printed on 26.09.2023 19:10

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..