

# EARTHMAX SR 452 - Загрузить лист технических данных



## Description

EARTHMAX SR 452 — это радиальная шина с металлокордом, специально разработанная для выполнения транспортных работ на жесткорамных карьерных самосвалах.

Ее уникальный рисунок протектора E-4 гарантирует отличное тяговое усилие и исключительную стойкость к нагреву, а также сводит к минимуму вибрацию и шум, что положительно сказывается на управляемости и комфорте.

Прочные металлокордные каркас и брекерный пояс способствуют превосходной устойчивости шины и сопротивляемости порезам и проколам.

Прямоугольная форма профиля шины EARTHMAX SR 452 обеспечивает максимальную площадь пятна контакта и, как следствие, прекрасную маневренность.

## UM

US Standard

## Construction

 RADIAL

## Machinery

Производство: Самосвал с жесткой рамой

SIZE	Version	USACode	TRA Code	Star R	LI/SS	RIM REC	RIM ALT	OW	OD	SLR	RC	Type	TMPH
24.00 R 35	CUT RESISTANT COMPOUND	94063383	E4	**	209 B	17.00/3.5		26	85.4	39.2	264.9	TL	243
24.00 R 35	CUT RESISTANT COMPOUND	94063970	E4	***	212 B	17.00/3.5		26	85.4	39.2	264.9	TL	243
24.00 R 35	STANDARD COMPOUND	94063833	E4	**	209 B	17.00/3.5		26	85.4	39.2	264.9	TL	284
24.00 R 35	STANDARD COMPOUND	94063987	E4	***	212 B	17.00/3.5		26	85.4	39.2	264.9	TL	284

Printed on 26.04.2024 8:38

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..