

# EARTHMAX SR 454 - Загрузить лист технических данных



## Description

EARTHMAX SR 454 — это радиальные шины с цельным металлокордом, специально разработанные для карьерных самосвалов с жесткой рамой. Уникальный рисунок протектора E-3 и особая центральная канавка обеспечивают оптимизированное сцепление в поперечном направлении и управляемость на рыхлых и глинистых грунтах. Эта шина прекрасно подходит для высоких скоростей и участков с большим плечом откатки при невысоких рабочих температурах. Благодаря стальному каркасу и многослойному стальному брекеру гарантируется превосходная стойкость к ударам и проколам от камней, что позволяет сократить время простоев и повысить производительность. Благодаря прямоугольной плечевой зоне шины EARTHMAX SR 454 увеличивается пятно контакта с поверхностью. Это способствует отличной маневренности и курсовой устойчивости, а также помогает снизить уровень шума и вибрации.

## UM

International Standard

## Construction

 RADIAL

## Machinery

Производство: Самосвал с жесткой рамой

SIZE	Version	TRA Code	Star R	LI/SS	RIM REC	RIM ALT	OW	OD	SLR	RC	Type	TKPH
27.00 R 49	CUT RESISTANT COMPOUND	E3	**	223 B	19.50/4.0	--	740	2650	1187	8040	TL	525
27.00 R 49	HEAT RESISTANT COMPOUND	E3	**	223 B	19.50/4.0	--	740	2650	1187	8040	TL	725
27.00 R 49	STANDARD COMPOUND	E3	**	223 B	19.50/4.0	--	740	2650	1187	8040	TL	640
33.00 R 51	CUT RESISTANT COMPOUND	E3	**	235 B	24.00/5.0		900	2990	1358	9085	TL	884
33.00 R 51	HEAT RESISTANT COMPOUND	E3	**	235 B	24.00/5.0		900	2990	1358	9085	TL	1215
33.00 R 51	STANDARD COMPOUND	E3	**	235 B	24.00/5.0		900	2990	1358	9085	TL	1023
40.00 R 57	CUT RESISTANT COMPOUND	E3	**	250 B	29.00/6.0	32.00/6.0	1115	3510	1583	10654	TL	1201
40.00 R 57	HEAT RESISTANT COMPOUND	E3	**	250 B	29.00/6.0	32.00/6.0	1115	3510	1583	10654	TL	1740
40.00 R 57	STANDARD COMPOUND	E3	**	250 B	29.00/6.0	32.00/6.0	1115	3510	1583	10654	TL	1462

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 09.12.2024 9:16

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..