



# EARTHMAX SR 47 TP - Технические спецификации

## Description

EARTHMAX SR 47 TP (E-4) — это радиальные шины с цельным металлокордом. Они специально разработаны для карьерных самосвалов с жесткой рамой, которые эксплуатируются в условиях, требующих максимального сцепления с дорогой и устойчивости к проколам. Глубина протектора E-4 обеспечивает высокую износостойкость даже при перевозках на дальние расстояния, сокращая таким образом время простоя и повышая производительность техники. Шина EARTHMAX SR 47 TP идеально подходит для выполнения любых задач, в которых одинаково важны показатели сцепления и устойчивости, особенно на размытых или скользких дорожных покрытиях. Она производится как из стандартной, так и из стойкой к порезам резиновой смеси.

## UM

International Standard

## Construction

 RADIAL

## Machinery

Производство: Самосвал с жесткой рамой

Version	STANDARD COMPOUND
Type	TL
Tyre Size	24.00 R 35
LI/SS	209 B

## Dimensions International Standard

TKPH	440
Overall Width (mm)	650
Overall Diameter (mm)	2185
Static Loaded Radius (mm)	985
Rolling Circumference (mm)	6625
Rim Rec	17.00/3.5
Rim Alt	--
Star Rating	**
TRA Code	E4

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00
50	14000	14500	15500	16000	16500	17000	17500	18000	18500

Printed on 03.05.2024 8:28

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..