

## EARTHMAX SR 475 - Загрузить лист технических данных



### Description

EARTHMAX SR 475 — это радиальная шина со стальным брекером, специально разработанная для жесткорамных карьерных самосвалов. Она идеально подходит для эксплуатации на твердых и скалистых грунтах, особенно для участков с большим плечом откатки. Благодаря уникальному рисунку протектора шины меньше нагреваются в жарком климате и обеспечивают достойные тяговые свойства. За превосходную устойчивость шины, а также сопротивляемость задирам и проколам отвечает усиленный стальной каркас со стальным брекерным поясом. Шина EARTHMAX SR 475 характеризуется прямоугольной плечевой зоной, что способствует отличной управляемости, маневренности, а также увеличивает пятно контакта с поверхностью.

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Производство: Самосвал с жесткой рамой

SIZE	Version	USACode	TRA Code	Star R	LI/SS	RIM REC	RIM ALT	OW	OD	SLR	RC	Type	TMPH
18.00 R 33	CUT RESISTANT COMPOUND	94064397	E4	**	191 B	13.00/2.5		19.3	73.2	33.9	225.2	TL	182
18.00 R 33	CUT RESISTANT COMPOUND	94064854	E4	***	195 B	13.00/2.5		19.3	73.2	33.9	225.2	TL	182
18.00 R 33	STANDARD COMPOUND	94064861	E4	***	195 B	13.00/2.5		19.3	73.2	33.9	225.2	TL	200
24.00 R 35	CUT RESISTANT COMPOUND	94066933	E4	**	209 B	17.00/3.5		25.7	85	38.2	259.4	TL	243
24.00 R 35	STANDARD COMPOUND	94066940	E4	**	209 B	17.00/3.5		25.7	85	38.2	259.4	TL	289

Printed on 26.04.2024 20:55

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..