

EARTHMAX SR 47 - Технические спецификации



Description

EARTHMAX SR 47 (E-4) - это радиальные шины с цельным металлокордом, специально разработанные для карьерных самосвалов с жесткой рамой, работающих в условиях, которые требуют максимальной стойкости к порезам от острых камней и проколам. Глубина протектора E-4 и его уникальный рисунок обеспечивают высокую износостойкость даже при перевозках на дальние расстояния, сокращая таким образом время простоя и повышая производительность техники. Доступны в стандартном исполнении и в версии с более высокой стойкостью к порезам.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Производство: Самосвал с жесткой рамой

Version	CUT RESISTANT COMPOUND
Type	TL
Tyre Size	21.00 R 33
LI/SS	200 B

Dimensions International Standard

TKPH	227
Overall Width (mm)	575
Overall Diameter (mm)	2001
Static Loaded Radius (mm)	918
Rolling Circumference (mm)	6113
Rim Rec	15.00/3.0
Rim Alt	--
Star Rating	**
TRA Code	E4

Load capacity (Kg)

km/h / bar	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00
50	10900	11200	11500	11800	12500	12850	13200	13600	14000

Printed on 13.04.2024 18:02

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..