

## EARTHMAX SR 48 - Технические спецификации



### Description

EARTHMAX SR 48 - это радиальная шина с цельным металлокордом, специально разработанная для жесткорамных самосвалов. Она обладает улучшенной тягой и исключительной износостойкостью протектора даже в самых сложных условиях эксплуатации на каменистых поверхностях. Эта шина идеально подходит для перевозки тяжелых грузов. Прямоугольный профиль плечевых зон предотвращает порезы и повреждения боковин. Прочный цельнометаллический каркас EARTHMAX SR 48 гарантирует надежную защиту от ударной нагрузки и проникновения камней, что способствует повышению производительности.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Производство: Самосвал с жесткой рамой

Version	CUT RESISTANT COMPOUND
Type	TL
Tyre Size	24.00 R 35
LI/SS	209 B

## Dimensions International Standard

TKPH	310
Overall Width (mm)	665
Overall Diameter (mm)	2180
Static Loaded Radius (mm)	993
Rolling Circumference (mm)	6621
Rim Rec	17.00/3.5
Star Rating	**
TRA Code	E4

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00
50	14000	14500	15500	16000	16500	17000	17500	18000	18500

Printed on 19.04.2024 0:18

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..