

EARTHMAX SR 49 - Технические спецификации



Description

EARTHMAX SR 49 — это радиальная шина с цельным металлокордом, которая разработана для погрузчиков и бульдозеров, низкопрофильных самосвалов (LPDT) и погрузочно-доставочных машин (LHD). Шины EARTHMAX SR 49 обеспечивают оптимальную производительность в суровых условиях горных работ, когда требуются исключительные тяговые характеристики и устойчивость. Протектор с направленным рисунком изготовлен из специальной стойкой к порезам резиновой смеси, что обеспечивает превосходную прочность.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Производство: Бульдозер • Погрузочно-доставочная машина • Погрузчик • Низкопрофильный самосвал

Version	CUT RESISTANT COMPOUND
Type	TL
Tyre Size	35/65 R 33

Dimensions US Standard

Usa code	94051939
Overall Width (inch)	35.4
Overall Diameter (inch)	81.1
Static Loaded Radius (inch)	35
Rolling Circumference (inch)	241.1
Rim Rec	28.00/3.5
Rim Alt	--
Star Rating	****
TRA Code	E4

Load capacity (lbs)

mph / psi

* "consult your servicing dealer or BKT representative for speed, load and pressure details."

Printed on 04.03.2024 9:36

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..