

## EARTHMAX SR 53 - Технические спецификации



### Description

EARTHMAX SR 53 — это радиальная шина с цельным металлокордом, которая специально разработана для низкопрофильных самосвалов (LPDT) и погрузочно-доставочных машин (LHD), работающих в самых сложных условиях горных разработок, включая работы под землей, на шахтах и на свалках. Высокий рисунок протектора L-5 и стойкая к порезам резиновая смесь обеспечивают превосходные характеристики износостойкости, а также прекрасную тягу и устойчивость.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Производство: Бульдозер • Погрузчик • Низкопрофильный самосвал

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| Version   | CUT RESISTANT COMPOUND (UMS) |
| Type      | TL                           |
| Tyre Size | 26.5 R 25                    |

## Dimensions International Standard

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Overall Width (mm)         | 680       |
| Overall Diameter (mm)      | 1788      |
| Static Loaded Radius (mm)  | 800       |
| Rolling Circumference (mm) | 5376      |
| Rim Rec                    | 22.00/3.0 |
| Star Rating                | **        |
| TRA Code                   | L5        |

## Load capacity (Kg)

\* "Consult BKT representative for load and pressure details."

Printed on 23.04.2024 13:06

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..