

EARTHMAX SR LOADER - Технические спецификации



Description

EARTHMAX SR LOADER — это внедорожная шина, специально разработанная для подъемно-разгрузочной и землеройной техники, а также шарнирно-сочлененных самосвалов. Металлокордный каркас, усиленный многослойным металлокордным бреккерным поясом, и особая резиновая смесь протектора стали залогом исключительной стойкости к порезам и проколам, что увеличивает срок службы. Шина EARTHMAX SR LOADER обладает уникальным рисунком протектора с хорошими характеристиками самоочистки и отличным сцеплением на разнообразных дорожных покрытиях.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Производство: Шарнирно-сочлененный самосвал •
Бульдозер • Погрузчик

| | |
|-----------|------------------------|
| Version | CUT RESISTANT COMPOUND |
| Type | TL |
| Tyre Size | 20.5 R 25 |
| LI/SS | 177 B/186 A2 |

Dimensions US Standard

| | |
|------------------------------|-----------|
| Usa code | 94064250 |
| TMPH | 116 |
| Overall Width (inch) | 20.9 |
| Overall Diameter (inch) | 58.1 |
| Static Loaded Radius (inch) | 25.6 |
| Rolling Circumference (inch) | 172.6 |
| Rim Rec | 17.00/2.0 |
| Star Rating | **/* |
| TRA Code | E3/L3 |

Load capacity (lbs)

| mph / psi | 58 | 62 | 65 | 69 | 73 | 76 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 30 | 12800 | 13600 | 14300 | 14800 | 15200 | 16100 |
| 5 | 17600 | 18200 | 19300 | 19800 | 20900 | - |

Printed on 19.04.2024 4:23

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..