

# EARTHMAX SR LOADER - Технические спецификации



## Description

EARTHMAX SR LOADER — это внедорожная шина, специально разработанная для подъемно-разгрузочной и землеройной техники, а также шарнирно-сочлененных самосвалов. Металлокордный каркас, усиленный многослойным металлокордным бреккерным поясом, и особая резиновая смесь протектора стали залогом исключительной стойкости к порезам и проколам, что увеличивает срок службы. Шина EARTHMAX SR LOADER обладает уникальным рисунком протектора с хорошими характеристиками самоочистки и отличным сцеплением на разнообразных дорожных покрытиях.

## UM

International Standard

## Construction

 RADIAL

## Machinery

Производство: Шарнирно-сочлененный самосвал •  
Бульдозер • Погрузчик

Version	CUT RESISTANT COMPOUND
Type	TL
Tyre Size	26.5 R 25
LI/SS	193 B/202 A2

## Dimensions International Standard

TKPH	230
Overall Width (mm)	681
Overall Diameter (mm)	1735
Static Loaded Radius (mm)	763
Rolling Circumference (mm)	5179
Rim Rec	22.00/3.0
Star Rating	**/*
TRA Code	E3/L3

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25
50	9500	9750	10300	10600	11200	11500
10	12850	13200	14000	14500	15000	-

Printed on 19.04.2024 3:56

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..