

EARTHMAX SR LOADER - Технические спецификации



Description

EARTHMAX SR LOADER — это внедорожная шина, специально разработанная для подъемно-разгрузочной и землеройной техники, а также шарнирно-сочлененных самосвалов. Металлокордный каркас, усиленный многослойным металлокордным бреккерным поясом, и особая резиновая смесь протектора стали залогом исключительной стойкости к порезам и проколам, что увеличивает срок службы. Шина EARTHMAX SR LOADER обладает уникальным рисунком протектора с хорошими характеристиками самоочистки и отличным сцеплением на разнообразных дорожных покрытиях.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Производство: Шарнирно-сочлененный самосвал •
Бульдозер • Погрузчик

Version	CUT RESISTANT COMPOUND
Type	TL
Tyre Size	29.5 R 25
LI/SS	200 B/208 A2

Dimensions International Standard

TKPH	270
Overall Width (mm)	768
Overall Diameter (mm)	1859
Static Loaded Radius (mm)	818
Rolling Circumference (mm)	5549
Rim Rec	25.00/3.5
Star Rating	**/*
TRA Code	E3/L3

Load capacity (Kg)

km/h / bar	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25
50	11500	11800	12500	12850	13600	14000
10	15500	16000	17000	17500	18000	-

Printed on 19.04.2024 4:05

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..