

## EM 936 - Технические спецификации



### Description

Шины EM 936 разработаны специально для экскаваторов и телескопических погрузчиков, выполняющих землеройные и погрузочные работы. Кроме того, шины одной конкретной размерности особенно подходят для грейдеров и погрузчиков, выполняющих работы по выравниванию дороги, погрузочные операции и перевозки. Помимо улучшенных свойств самоочистения, шины EM 936 обеспечивают исключительный ходовой комфорт. Они также гарантируют высокий уровень управляемости и превосходную тягу даже в условиях эксплуатации при больших нагрузках. Шины версии «Special» изготавливаются из специальной резиновой смеси.

### UM

International Standard

### Construction

 BIAS

### Machinery

Производство: Экскаватор • Телескопический погрузчик

Version	STANDARD
Type	TT
Tyre Size	12.5 - 20

## Dimensions International Standard

Ply Rating	12
Section Width (mm)	330
Overall Diameter (mm)	1035
Static Loaded Radius (mm)	464
Rolling Circumference (mm)	3210
Rim Rec	11.0
TRA Code	E2

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	3.50
40 FR	3350
40 DW	2300

Printed on 10.12.2023 20:54

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..