

EM 939 - Загрузить лист технических данных



Description

Шины EM 939 разработаны специально для экскаваторов, используемых в дорожном строительстве. Более высокий рисунок протектора и большее количество грунтозацепов способствует увеличению срока службы. Особая форма грунтозацепов обеспечивает превосходную тягу при выполнении рабочих операций как на дорогах с покрытием, так и на бездорожье. Шины обладают лучшим коэффициентом поперечного сцепления, а также невероятной самоочищающей способностью. Уникальная резиновая смесь протектора повышает устойчивость к порезам и разрывам, а прочный каркас гарантирует долгий срок службы.

UM

International Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Производство: Экскаватор

SIZE	Version	PR	RIM REC	RIM ALT	SW	OD	Type
10.00 - 20	STANDARD	18	7.5	7.0 ; 8.0	280	1075	TT
9.00 - 20	STANDARD	16	7.0	6.5 ; 7.5	260	1025	TT
9.00 - 20	STANDARD	18	7.0	6.5 ; 7.5	260	1025	TT

Printed on 02.05.2024 23:58

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..