

FARM SPECIAL - Технические спецификации



Description

FARM SPECIAL — это шины для тракторов, используемых для обработки почвы. Прочный каркас обеспечивает шинам высокую стойкость к проколам и, как следствие, долгий срок службы, а закругленные плечевые зоны предотвращают повреждение почвы и способствуют защите ценных культур. Шины FARM SPECIAL отличаются уникальным рисунком протектора со специальными элементами для улучшения характеристик самоочистки. Кроме того, грунтозацепы с двойным углом наклона гарантируют отличную тягу и сводят пробуксовку к минимуму.

UM

US Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Сельское хозяйство: Трактор-тягач

| | |
|-----------|-----------|
| Version | STANDARD |
| Type | TT |
| Tyre Size | 11.2 - 28 |
| LI/SS | 114 A8 |

Dimensions US Standard

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Usa code | 94060337 |
| Ply Rating | 8 |
| Section Width (inch) | 11.2 |
| Overall Diameter (inch) | 47.4 |
| Static Loaded Radius (inch) | 22.2 |
| Rolling Circumference (inch) | 145.4 |
| Rim Rec | W 10 |
| Rim Alt | W 9 |
| ECE | E11-106R-005532 |
| TRA Code | R1 |

Load capacity (lbs)

| | |
|-----------|------|
| mph / psi | 36 |
| 25 | 2600 |

Printed on 25.04.2024 8:02

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..