

FARM SPECIAL - Технические спецификации



Description

FARM SPECIAL — это шины для тракторов, используемых для обработки почвы. Прочный каркас обеспечивает шинам высокую стойкость к проколам и, как следствие, долгий срок службы, а закругленные плечевые зоны предотвращают повреждение почвы и способствуют защите ценных культур. Шины FARM SPECIAL отличаются уникальным рисунком протектора со специальными элементами для улучшения характеристик самоочищения. Кроме того, грунтозацепы с двойным углом наклона гарантируют отличную тягу и сводят пробуксовку к минимуму.

UM

International Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Сельское хозяйство: Трактор-тягач

Version	STANDARD
Type	TT
Tyre Size	16.9 - 30
LI/SS	137 A6

Dimensions International Standard

Ply Rating	8
Section Width (mm)	431
Overall Diameter (mm)	1469
Static Loaded Radius (mm)	671
Rolling Circumference (mm)	4456
Rim Rec	W 15 L
Rim Alt	W 14 L
ECE	E11-106R-005536
TRA Code	R1

Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.70
30	2300

Printed on 25.04.2024 10:06

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..