

## FL 252 - Технические спецификации



### Description

Шины FL 252 подходят для роторных санных граблей/ сеноворошилок, используемых для сеноуборочных работ, а также для вилочных погрузчиков, задействованных в логистических операциях. Эти шины обладают исключительной долговечностью, тогда как особый рисунок протектора обеспечивает максимальную устойчивость во время подъемных работ.

### UM

US Standard

### Construction

 BIAS

### Machinery

Сельское хозяйство: Роторные грабли / Сеноворошилка  
Производство: Вилочный погрузчик

Version	STANDARD
Type	TT
Tyre Size	7.00 - 12

Dimensions US Standard

Usa code	94006892
Ply Rating	14
Section Width (inch)	7.6
Overall Diameter (inch)	26.9
Rim Rec	5.00 S

Load capacity (lbs)

mph / psi	131
15 LOAD WHEEL	6075
15 STEER WHEEL	4675
5 OTHER VEHICLES	6075
15 OTHER VEHICLES	4675
STATIC SIDE LOADER	7055

Printed on 10.04.2024 21:46

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..