

FL 635 - Технические спецификации



Description

FL 635 — это радиальные шины высокой проходимости, подходящие для эксплуатации как на дороге, так и в поле. Особый блочный рисунок протектора специально разработан для пресс-подборщиков на сенокосных угодьях. Шины FL 635 обеспечивают великолепное распределение давления на землю вдоль пятна контакта и существенно сокращают уплотнение почвы, что сохраняет культуры. Эти шины обладают превосходной способностью к самоочищению, долговечностью и отличной тягой, а также великолепными скоростными характеристиками.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Сельское хозяйство: Пресс-подборщик

| | |
|-----------|---------------|
| Version | STANDARD |
| Type | TL |
| Tyre Size | 500/45 R 22.5 |
| LI/SS | 136 D |

Dimensions International Standard

| | |
|----------------------------|------------------|
| Section Width (mm) | 490 |
| Overall Diameter (mm) | 1022 |
| Static Loaded Radius (mm) | 461 |
| Rolling Circumference (mm) | 3086 |
| SRI (mm) | 500 |
| Rim Rec | AG 16.00 |
| ECE | E11-106R-0010082 |

Load capacity (Kg)

| km/h / bar | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 |
|------------|------|------|------|------|------|
| 70 | 1125 | 1370 | 1555 | 1800 | 2040 |
| 65 | 1235 | 1505 | 1705 | 1975 | 2240 |
| 50 | 1495 | 1820 | 2065 | 2390 | 2715 |
| 40 | 1680 | 2045 | 2320 | 2685 | 3050 |
| 30 | 1865 | 2270 | 2575 | 2980 | 3385 |
| 25 | 1950 | 2375 | 2695 | 3120 | 3540 |
| 10 | 2220 | 2705 | 3070 | 3555 | 4035 |

Printed on 24.04.2024 17:08

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..