

## FLOTATION 648 - Технические спецификации



### Description

Шины FLOTATION 648 особенно подходят для техники, используемой для перевозок по полям и дорогам, а также для разбрасывателей. Некоторые размерности разработаны для сенокосилок/сеновязалок. Особый рисунок протектора позволяет перевозить большие грузы, оказывая низкое давление на поверхность земли, что снижает уплотнение почвы и предотвращает повреждение культур.

### UM

International Standard

### Construction

 BIAS

### Machinery

Сельское хозяйство: Пресс-подборщик • Сенокосилка •  
Разбрасыватель

Version	DUAL BEAD
Type	TL
Tyre Size	550/60 - 22.5
LI/SS DRIVE WHEEL	158 A8/154 B
LI/SS FREE ROLLING	171 A8/167 B

## Dimensions International Standard

Ply Rating	20
Section Width (mm)	550
Overall Diameter (mm)	1240
Static Loaded Radius (mm)	540
Rolling Circumference (mm)	3725
Rim Rec	AG 16.00
ECE	E11-106R-004391

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	3.30	3.40	3.50
10 FR	8315	8465	8610
20 FR	7485	7615	7750
30 FR	6655	6770	6890
40 FR	5940	6045	6150
50 FR	5345	5440	5450
10 DW	5745	5850	5950
20 DW	5170	5265	5355
30 DW	4600	4680	4760
40 DW	4105	4180	4250
50 DW	3625	3685	3750

Printed on 19.04.2024 20:33

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..