

FLOTATION 648 - Технические спецификации



Description

Шины FLOTATION 648 особенно подходят для техники, используемой для перевозок по полям и дорогам, а также для разбрасывателей. Некоторые размерности разработаны для сенокосилок/сеновязалок. Особый рисунок протектора позволяет перевозить большие грузы, оказывая низкое давление на поверхность земли, что снижает уплотнение почвы и предотвращает повреждение культур.

UM

International Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Сельское хозяйство: Пресс-подборщик • Сенокосилка •
Разбрасыватель

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	600/55 - 22.5
LI/SS DRIVE WHEEL	151 A8/ 148 B
LI/SS FREE ROLLING	164 A8/160 B

Dimensions International Standard

Ply Rating	12
Section Width (mm)	600
Overall Diameter (mm)	1230
Static Loaded Radius (mm)	540
Rolling Circumference (mm)	3716
Rim Rec	AG 20.00
ECE	E11-106R-004553

Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.50	1.70	2.00
10 FR	5915	6365	7000
20 FR	5325	5725	6300
30 FR	4730	5090	5600
40 FR	4225	4545	5000
50 FR	3805	4090	4500
10 DW	4080	4390	4830
20 DW	3675	3950	4345
30 DW	3265	3510	3865
40 DW	2915	3135	3450
50 DW	2625	2820	3150

Printed on 19.04.2024 21:49

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..