

FLOTATION 648 - Технические спецификации



Description

Шины FLOTATION 648 особенно подходят для техники, используемой для перевозок по полям и дорогам, а также для разбрасывателей. Некоторые размерности разработаны для сенокосилок/сеновязалок. Особый рисунок протектора позволяет перевозить большие грузы, оказывая низкое давление на поверхность земли, что снижает уплотнение почвы и предотвращает повреждение культур.

UM

International Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Сельское хозяйство: Пресс-подборщик • Сенокосилка •
Разбрасыватель

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	600/55 - 26.5
LI/SS DRIVE WHEEL	160 A8/157 B
LI/SS FREE ROLLING	172 A6/169 B

Dimensions International Standard

Ply Rating	18
Section Width (mm)	611
Overall Diameter (mm)	1354
Static Loaded Radius (mm)	581
Rolling Circumference (mm)	4017
Rim Rec	AG 20.00
ECE	E11-106R-004556

Load capacity (Kg)

km/h / bar	2.70	2.80	2.90
10 FR	8455	8640	8820
20 FR	7610	7775	7940
30 FR	6765	6910	7055
40 FR	6040	6170	6300
50 FR	5435	5555	5800
10 DW	6040	6175	6300
20 DW	5435	5555	5670
30 DW	4835	4940	5040
40 DW	4315	4410	4500
50 DW	3885	3970	4125

Printed on 19.04.2024 23:45

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..