

## FLOTATION 648 - Технические спецификации



### Description

Шины FLOTATION 648 особенно подходят для техники, используемой для перевозок по полям и дорогам, а также для разбрасывателей. Некоторые размерности разработаны для сенокосилок/сеновязалок. Особый рисунок протектора позволяет перевозить большие грузы, оказывая низкое давление на поверхность земли, что снижает уплотнение почвы и предотвращает повреждение культур.

### UM

International Standard

### Construction

 BIAS

### Machinery

Сельское хозяйство: Пресс-подборщик • Сенокосилка •  
Разбрасыватель

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	850/50 - 30.5
LI/SS DRIVE WHEEL	168 A8/164 B
LI/SS FREE ROLLING	180 A8/176 B

## Dimensions International Standard

<b>Ply Rating</b>	12
<b>Section Width (mm)</b>	850
<b>Overall Diameter (mm)</b>	1650
<b>Static Loaded Radius (mm)</b>	710
<b>Rolling Circumference (mm)</b>	4935
<b>Rim Rec</b>	AG 28.00
<b>ECE</b>	E11-106R-004564

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.10	1.30	1.50
10 FR	9345	10305	11200
20 FR	8410	9275	10080
30 FR	7475	8245	8960
40 FR	6675	7360	8000
50 FR	6010	6625	7100
10 DW	6540	7210	7840
20 DW	5885	6490	7055
30 DW	5230	5770	6270
40 DW	4670	5150	5600
50 DW	4205	4635	5000

Printed on 20.04.2024 0:26

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..