

## FLOTATION 648 - Технические спецификации



### Description

Шины FLOTATION 648 особенно подходят для техники, используемой для перевозок по полям и дорогам, а также для разбрасывателей. Некоторые размерности разработаны для сенокосилок/сеновязалок. Особый рисунок протектора позволяет перевозить большие грузы, оказывая низкое давление на поверхность земли, что снижает уплотнение почвы и предотвращает повреждение культур.

### UM

International Standard

### Construction

 BIAS

### Machinery

Сельское хозяйство: Пресс-подборщик • Сенокосилка •  
Разбрасыватель

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	850/50 - 30.5
LI/SS DRIVE WHEEL	174 A8/170 B
LI/SS FREE ROLLING	186 A8/182 B

## Dimensions International Standard

<b>Ply Rating</b>	16
<b>Section Width (mm)</b>	850
<b>Overall Diameter (mm)</b>	1650
<b>Static Loaded Radius (mm)</b>	710
<b>Rolling Circumference (mm)</b>	4935
<b>Rim Rec</b>	AG 28.00
<b>ECE</b>	E4-106R-002284

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.80	2.00	2.20
10 FR	11830	12580	13300
20 FR	10645	11320	11970
30 FR	9465	10065	10640
40 FR	8450	8985	9500
50 FR	7605	8085	8500
10 DW	8345	8870	9380
20 DW	7510	7980	8440
30 DW	6675	7095	7505
40 DW	5960	6335	6700
50 DW	5365	5700	6000

Printed on 19.04.2024 19:16

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..