

GIANT TRAX - Технические спецификации



Description

Шины GIANT TRAX разработаны для погрузчиков с бортовым поворотом, которые работают на неровных поверхностях, какие обычно бывают на складах металлолома и в пунктах переработки, а также в условиях горных разработок. Очень глубокий рисунок протектора с более широкими и жесткими блоками гарантирует лучшие тяговые характеристики, устойчивость и сопротивление проколам. Специальная резиновая смесь протектора обеспечивает исключительную устойчивость к порезам и разрывам наряду с отличной износостойкостью при эксплуатации на любом типе поверхности.

UM

International Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Производство: Мини-погрузчик с бортовым поворотом

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	14 - 17.5
LI/SS	155 A2

Dimensions International Standard

Ply Rating	14
Section Width (mm)	350
Overall Diameter (mm)	915
Static Loaded Radius (mm)	421
Rolling Circumference (mm)	2714
Rim Rec	10.50
ECE	E11-106R-006019

Load capacity (Kg)

	km/h / bar	5.50
	10	3875
	15	3060
	25	2830

Printed on 24.04.2024 10:03

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..